

## SWISS KRONO F\*\*\*\* OSB 4 bauaufsichtlich zugelassen

Artikel-Nr.                      Stärke                      L x B  
**09045/0002**                      **15 mm**                      **2500 x 675 mm**

100 prozentige Sicherheit: Die SWISS KRONO OSB/ F\*\*\*\* ("F four stars"), ContiFinish® nach CE EN 13986 (OSB/4). Sie ist so stark wie eine OSB/4 und absolut wohngesund mit 100 Prozent formaldehydfreien Bindemitteln produziert.

Zusätzlich zum E1-Grenzwert (0,10 ppm) unterschreitet diese Platte auch die erhöhten Anforderungen von 0,03 ppm. Dadurch ist sie sogar für Lebensmittelverpackungen geeignet. Ob beim Einsatz im Schwertransport oder als Verpackung sensibler Lebensmittel, die ContiFinish®-Oberfläche bietet einen effizienten Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe. Das Haupteinsatzgebiet ist der ökologische Holzrahmenbau.



### EIGENSCHAFTEN

**EN** OSB4 nach EN 300

Emissionsklasse F\*\*\*\*

**CE** CE Zertifizierung 1034-  
CPR-1291/2/2014

**bauaufsichtliche  
Zulassung Z-9.1-618**

**EN** **Nutzungsklasse 1:  
tragende Zwecke,  
trocken**

**EN** **Nutzungsklasse 2:  
tragende Zwecke, feucht**

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>15 mm</b>
Breite	<b>675 mm</b>
Länge	<b>2 500 mm</b>
Gewicht	<b>16,453 kg</b>
<b>Platte</b>	
Feuchtebeständig	<b>Ja</b>
tragende Verwendung	<b>Ja</b>
Federmaß	<b>2507 x 682 mm</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/swiss-krono-f%252a%252a%252a%252a-osb-4-bauaufsichtlich-zugelassen-p46388>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



<b>Platte</b>	
Deckmaß	<b>2500 x 675 mm</b>
<b>OSB</b>	
Verbindung	<b>Nut + Feder</b>
Oberfläche	<b>ungeschliffen</b>
Anwendung	<b>Holzrahmen- und Ingenieurholzbau, Industriebau / Gewerblicher Wohnungsbau, Laden- und Messebau (dekorativer Einsatz), Messebau / Schalungsbau / Fertighausbau, Hochbelastete Fußbodenaufbauten, Tragende Deckenbeplankung, Hochbelastete aussteifende Wandbeplankung, Dachschalungen (Rauspundersatz), Hochbelastete aussteifende Dachscheiben (Nutzungsstufe 2), Feuchtbereich, Außenanwendung, Industrielle Anwendung: Verpackung, Dachkonstruktionen</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/swiss-krono-f%252a%252a%252a%252a-osb-4-bauaufsichtlich-zugelassen-p46388>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

