Hartfaser-Alumium-Verbundplatte für Klima Klasse C mit Dampfsperre

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
04140/0000	**2 130 mm**	**1 000 mm**	**5,3 mm**

Die Alu-Verbundplatte ist der Klassiker im Bereich der Klima-Klasse C – Türen. Sie kommt bei fast allen Türenherstellern, die dieses Segment bedienen, zum Einsatz. Für die Herstellung der Platte werden aufgrund ihrer hohen Querzugsfestigkeit, sowie chemisch entfettetes Aluminium vorwiegend FunderMax Biofaser® HDF Platten verwendet.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**5.3 mm**
Breite	**1 000 mm**
Länge	**2 130 mm**
Gewicht	**12,09 kg**
Platte	
Dampfsperre	**Ja**
Hartfaserplatte	
Ausführung	**mit Dampfsperre**
Oberfläche	**Oberfläche beidseitig geschliffen - HA**
Stärke Alu-Mittellage	**300 µ**
Zusammensetzung	**2 Hartfaserplatten in den Stärken 1,6 – 3,9 mm mit einer Alu-Mittellage**
Anwendung	**Türenbau**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/mdf--hdf--hartfaserplatte-roh/hartfaser-platte/hartfaser-alumium-verbundplatte-fur-klima-klasse-c-mit-dampfsperre~p47036

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.