

## Hartfaser-Aluminium-Verbundplatte für Klima Klasse C mit Dampfsperre

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
<b>04138/0002</b>	<b>2 300 mm</b>	<b>1 065 mm</b>	<b>4,5 mm</b>

Die Alu-Verbundplatte ist der Klassiker im Bereich der Klima-Klasse C – Türen. Sie kommt bei fast allen Türenherstellern, die dieses Segment bedienen, zum Einsatz. Für die Herstellung der Platte werden aufgrund ihrer hohen Querkzugfestigkeit, sowie chemisch entfettetes Aluminium vorwiegend FunderMax Biofaser® HDF Platten verwendet.



### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>4.5 mm</b>
Breite	<b>1 065 mm</b>
Länge	<b>2 300 mm</b>
Gewicht	<b>11,94 kg</b>

#### Platte

Dampfsperre	<b>Ja</b>
-------------	-----------

#### Hartfaserplatte

Ausführung	<b>mit Dampfsperre</b>
Oberfläche	<b>Oberfläche beidseitig geschliffen - HA</b>
Stärke Alu-Mittellage	<b>300 µ</b>
Zusammensetzung	<b>2 Hartfaserplatten in den Stärken 1,6 – 3,9 mm mit einer Alu-Mittellage</b>
Anwendung	<b>Türenbau</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/mdf-hdf--hartfaserplatte-roh/hartfaser-platte/hartfaser-aluminium-verbundplatte-fur-klima-klasse-c-mit-dampfsperre~p47042>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

