

Knauf Bituperl®

Artikel-Nr.	Gebindeeinheit	Breite	Länge
20463/0000	100 l	0 mm	0 mm

Für Rohdecken, die durch Schüttungen nicht stark belastet werden sollen, wie z.B. Holzbalkendecken, bauaufsichtlich zugelassen unter Nr. Z-23.11-1286

Für geringe und große Ausgleichshöhen
Gute Wärme- und Schalldämmung (abhängig von der Schütthöhe)
Gewicht pro Zentimeter Schüttung 1,82 kg/m²

Die seit Jahrzehnten bewährte Trockenschüttung Bituperl® ist eine veredelte Form von Perlite, dem leichten, umweltgerechten und vielfältig nutzbaren Granulat mit seinen hervorragenden Dämmeigenschaften. Bituperl® entsteht durch die Ummantelung von Perlite mit Bitumen. Diese bewirkt, dass sich Bituperl® unter leichtem Flächendruck zu einer stabilen, homogenen Dämmschicht verdichten lässt.



Einfüllmenge:

100 l/Sack

1 Palette = 22 Sack

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht **16,5 kg**

Baustoffe	
Material	Trockenschüttung
Anwendung	Boden
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,07
Gebindeeinheit	100 l

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/trockenschuttung/knauf-bituperl-r-p67631>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

