Knauf Siliperl®

Artikel-Nr.	Gebindeeinheit	Breite	Länge
20465/0000	**40 l**	**0 mm**	**0 mm**

Für Rohdecken mit guter Tragfähigkeit, bei denen Wert auf Schall- und Brandschutz gelegt wird.

- Nicht brennbar, Baustoffklasse A1
- Äußerst tragfähig
- Gute Luftschalldämmung (abhängig von der Schütthöhe)
- Gewicht pro Zentimeter Schüttung 6,3 kg/m2



Die nichtbrennbare Trockenschüttung Siliperl® zeichnet sich durch hohe Kornfestigkeit und hervorragende Dämmeigenschaften aus und ist einfach zu verarbeiten. Das vielseitig nutzbare Granulat ist sicher vor Verrottung und chemisch neutral. Es verzahnt sich zu einer nachverdichtungsfreien, stabilen und tragfähigen Ausgleichsschicht.

Einfüllmenge:
40 l/Sack
1 Palette = 40 Sack

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	**26 kg**
Baustoffe	
Material	**Trockenschüttung**
Anwendung	**Boden**
Gebindeeinheit	**40 l**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/trockenschuttung/knauf-siliperlr~p67636

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.