Gutex Unterdeckplatte Multiplex Top 4 S N+F



Artikel-Nr.	GebindeeinheitVerpackungsinhalt	Breite	Länge	Stärke
21595/0003		**750 mm**	**2 500 mm**	**22 mm**

GUTEX Multiplex-top ist die regensichere Unterdeckplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil

- ab 15° Dachneigung regensicher ohne zusätzliche Abdeckung oder Abklebung der Plattenstöße für 22, 28 + 35 mm Plattendicke; ab 20° Dachneigung für 18 mm Plattendicke
- als Behelfsdach 3 Monate bewitterbar
- winddichtend
- keine Nageldichtbänder oder Nageldichtungen notwendig
- Minimierung der Wärmebrücken
- Garantiehinterlegung beim Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- zusätzliche Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität
- guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- verbessert den Schallschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- aus Holzfasern
- recycelfähig
- baubiologisch unbedenklich

Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenem Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN

E

N+F

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/gutex-unterdeckplatte-multiplex-top-4-s-nf~p68280

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

SPEZIFIKATION

Stärke	**22 mm**
Breite	**750 mm**
Länge	**2 500 mm**
Gewicht	**11,11 kg**

Baustoffe	
Material	**Holzfaser**
Anwendung	**Wand, Dach**
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	**0,044**
Rohdichte [kg/m³]	**200**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/gutex-unterdeckplatte-multiplex-top-4-s-nf~p68280

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.