

## Steico phaltex

|                   |                 |                 |              |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Breite          | Länge           | Stärke       |
| <b>21630/0003</b> | <b>1 200 mm</b> | <b>2 500 mm</b> | <b>10 mm</b> |

- > Vielseitig einsetzbare, bituminierte Ausbauplatte aus natürlichen Holzfasern
- > Bietet hohe Druckfestigkeit und hohe sommerlichen Wärmeschutz
- > Ist besonders diffusionsoffen und hat exzellente Dämmeigenschaften
- > Hat eine verringerte kurzzeitige Feuchtigkeitsaufnahme und ist einfach verarbeitbar
- > Ist als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- > Besonders umweltverträglich und recyclingfähig



**Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.**

## EIGENSCHAFTEN

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>E</b>               |  <b>Stumpf</b>          |  <b>Anwendung: Boden</b> |
|  <b>Anwendung: Dach</b> |  <b>Anwendung: Wand</b> |   |

## SPEZIFIKATION

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Stärke                                | <b>10 mm</b>             |
| Breite                                | <b>1 200 mm</b>          |
| Länge                                 | <b>2 500 mm</b>          |
| Gewicht                               | <b>7,5 kg</b>            |
| <b>Baustoffe</b>                      |                          |
| Material                              | <b>Holzfaser</b>         |
| Anwendung                             | <b>Dach, Boden, Wand</b> |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | <b>0,05</b>              |
| Rohdichte [kg/m³]                     | <b>230</b>               |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steico-phaltex-p68323>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

