

FunderMax Homogen E1 P1 Leichtspan

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
08316/0000	40 mm	2 070 x 936 mm

FunderMax Homogen Spanplatten sind verleimte Holzspanplatten gemäß Klassifizierung EN 312. Formatflexibilität, kundenspezifische Qualitäten und maßgeschneiderte Lösungen in Logistik und Service machen die FunderMax Homogen Spanplatte zu einem gesuchten Ausgangsmaterial für fast alle möglichen Anwendungen in Industrie und Gewerbe: Oberflächenveredelung mit Edelfurnier, Melaminharzpapier, Folien, Schichtstoffen (HPL, CPL), durch Beleimen, Kaschieren, Kurztaktpressen, Postforming, Preforming, Ummantelung, Lackierung, u.v.m.

Homogen E1 P1 - Rohspanplatte nach EN 312 (Typ P1). Für allgemeine Zwecke, zur Verwendung im Trockenbereich. Standard: beidseitig geschliffen.



EIGENSCHAFTEN



EN 312

Allgemeine Verwendung P1

Emissionsklasse E1

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	936 mm
Länge	2 070 mm
Gewicht	39,525 kg

Leichtbauwerkstoffe

Aufbau	homogen
Trägermaterial	Spanplatte
Rohdichte	539 kg/m³
Oberfläche	roh
Eignung	Trockenbereich

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/leichtbauplatte/vollkernplatte/fundermax-homogen-e1-p1-leichtspan-p6943282>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Rohspanplatte

Oberfläche	geschliffen
Verbindung	stumpf
Anwendung	Möbel- und Innenausbau

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/leichtbauplatte/vollkernplatte/fundermax-homogen-e1-p1-leichtspan~p6943282>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

