BSH Brettschichtholz Fichte Sichtqualität 140-240mm GL 24h



Artikel-Nr.	Breite	Höhe
56998/1014	**0 mm**	

Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.

EIGENSCHAFTEN

- ÖNORM DIN 4074-1
- ÖNORM EN 14080:2013
- NKL Nutzungsklasse 2
- GL 24h
- CE CE

SPEZIFIKATION

Gewicht	**600 kg**
Holzart	**Fichte**
Qualität	**Sichtqualität**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/bsh-brettschichtholz/bsh-brettschichtholz-fichte-sichtqualitat-140-240mm-gl-24h~p7420462

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.