

Parkettunterlage Korkunterlage 2 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45484/0000	2 mm	1 000 mm	10000 mm

Korkunterlage zur Trittschallverbesserung (ca. 17dB); geeignet für Fußbodenheizung



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	2 mm
Breite	1 000 mm
Länge	10 000 mm
Gewicht	4 kg
Boden	
Inhalt	10 m ² /Rolle
Herstellernummer	5000006
Material	Kork
Schutz bei Belastung	4
Trittschallminderung (IS)	≤ 17 dB
Gehschallemission (RWS)	≤ 3 % intern
Dynamische Beanspruchung (DL)	≥ 100 000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	≥ 25 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	≥ 90 kPa

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/parkettunterlage-korkunterlage-2-mm-p74468>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Stoßbeanspruchung (RLB)	$\geq 50 \text{ cm}$
Wärmedurchlasswiderstand (R_{λ} , B)	$\sim 0,042 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	$\leq 0,5 \text{ mm}$

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/parkettunterlage-korkunterlage-2-mm-p74468>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

