

Parkettkleber SikaBond®-52 Parquet

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 45517/0002 | 0 mm | 0 mm |

Lösemittelfreier, elastischer Parkettklebstoff

Anwendungsgebiete:

Mit SikaBond®-52 Parquet können Massivparkett, Stabparkett (Nut- und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt werden. SikaBond®-52 Parquet ist der Systemklebstoff für den SikaBond® Dispenser-3600 und -5400, das Sika® AcouBond-System und das Cordon Applikationssystem (Streifenverlegung ohne Matte).



Produktvorteile:

- > 1-komponentig / gebrauchsfertig
- > Lösemittelfrei und geruchsneutral, sehr emissionsarm EC1 Plus R
- > Elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210)
- > Für handelsübliche Parkettholzarten geeignet; besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet
- > Für Fußbodenheizung geeignet
- > Parkett nach 12 h voll belastbar und schleifbar

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

| | |
|---------------|------------------------------|
| Gewicht | 0,811 kg |
| Boden | |
| Modell | SikaBond®-52 Parquet |
| Inhalt | |
| | 600 ml |
| ∅ Verbrauch | 0,85 kg/m² |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/parkettkleber-sikabondr-52-parquet-p74494>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



| | |
|-----------|---|
| Dichte | 1,29 kg/l |
| Anwendung | Systemklebstoff für den SikaBond® Dispenser-1800 / 3600 und Sika® AcouBond System Für Fußbodenheizung geeignet Für Massiv-, Stab- (Nut und Feder), Mosaik-, und Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen geeignet Für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet Zur streifenweisen Verklebung mit dem Sika® AcouBond System von gängigem 3-Schicht-Parkett |
| Merkmal | 1-komponentig, gebrauchsfertig Lösemittelfrei und geruchsneutral EC1^{PLUS}R Nach 12 Stunden begehbar und schleifbar Elastische und trittschalldämpfende Verklebung (bis zu 14 dB, gemäß DIN 52 210) Für Massivparkett bis zu einem Dicken / Breiten-Verhältnis von max. 1 : 10 und Mehrschichtparkett nach EN 13489 |

ZUBEHÖR

Türen-Zubehör

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Niboclean Pro | | |
| Artikel-Nr. | Stärke | Länge |
| 66559/0001 | 0 mm | 0 mm |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/parkettkleber-sikabondr-52-parquet-p74494>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

