

Fassadenniete Alu mit Kopflackierung 5 x 16 mm

Artikel-Nr. 23986/0024 Stärke 0 mm Verpackungsinhalt

Fassadennieten in lackierter Ausführung zur Befestigung von Max-Exteriorplatten an Alu-Unterkonstruktionen.

Ausführung Aluniete (Hülse ALMG3, Zugdorn A2) mit Kopf Ø 14, farbig lackiert.

Hinweise: Klemmbereich = Tafel + Unterkonstruktion; Bohrloch UK: 5,1 mm

Bohrlochtafel siehe Herstellerangaben. Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers und technische Regeln unbedingt beachten: eine zwängfreie Montage wird nur mit dem Sonderlehrenmundstück erreicht.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht **0,95 kg**

Platte	
Anwendung	Außenanwendung
Verpackungsinhalt	Mindestbestellmenge 1.000 Stück, 250 Stück
Compactplatte	
Abmessung	5 x 16 mm
Kopf Ø mm	14 mm
Klemmbereich	7,0 – 10,5
Zubehör	Fassadenniete

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-16-mm-p923343>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



ZUBEHÖR

Compactplatte Außenanwendung

Sonderlehrenmundstücke für Fassadenniete G2 M10x1 Alu/Niro

Artikel-Nr.

23987/0001

Stufenbohrer HSS Qualität

Artikel-Nr.

23987/0006

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-16-mm-p923343>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

