

## Fassadenniete Alu mit Kopflackierung 5 x 18 mm

Artikel-Nr. 23986/0025      Stärke 0 mm      Verpackungsinhalt

Fassadennieten in lackierter Ausführung zur Befestigung von Max-Exteriorplatten an Alu-Unterkonstruktionen.

Ausführung Aluniete (Hülse ALMG3, Zugdorn A2) mit Kopf Ø 14, farbig lackiert.

**Hinweise: Klemmbereich = Tafel + Unterkonstruktion; Bohrloch UK: 5,1 mm**

Bohrlochtafel siehe Herstellerangaben. Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers und technische Regeln unbedingt beachten: eine zwängfreie Montage wird nur mit dem Sonderlehrenmundstück erreicht.



### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Gewicht **0,95 kg**

<b>Platte</b>	
Anwendung	<b>Außenanwendung</b>
Verpackungsinhalt	<b>Mindestbestellmenge 1.000 Stück, 250 Stück</b>
<b>Compactplatte</b>	
Abmessung	<b>5 x 18 mm</b>
Kopf Ø mm	<b>14 mm</b>
Klemmbereich	<b>9,0 – 12,5</b>
Zubehör	<b>Fassadenniete</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-18-mm-p923349>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## ZUBEHÖR

### Compactplatte Außenanwendung

#### Sonderlehrenmundstücke für Fassadenniete G2 M10x1 Alu/Niro

Artikel-Nr.

**23987/0001**

#### Stufenbohrer HSS Qualität

Artikel-Nr.

**23987/0006**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/compact-platte/compactplatte-aussenanwendung/fassadenniete-alu-mit-kopflackierung-5-x-18-mm-p923349>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

